

Intermediair Ontwerp



Nitrillaag op een jerseyvoering.

Een grote, robuuste handschoen voor een hard, maar lang leven: drie keer duurzamer dan zwaar leder.

Ideaal voor het hanteren van schurend materiaal zoals ruwe gietvormen, smeedijzer en bakstenen. Vloeistofafstotende laag stoot olie, vet en stof af.

Dé toonaangevende zware handschoen voor algemeen gebruik.

Antistatisch volgens EN1149



Aanbevolen gebruik

- Bouwmaterialen, beton, bakstenen en dakpannen
- Ruw timmerhout, beschotten en triplex
- Ruwe gietstukken en kernen
- Koude kunststofcomponenten
- Stalen staven, plaatstaal, blik en andere metaalproducten
- Zware kabels
- Huisvuilophaling en openbare reiniging

Unieke Ansell nitrillaag.

Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen.

Productie door geavanceerde robots, die sneller en preciezer werken.

Nog betere garanties op een permanente hoge kwaliteit. Optimale kwaliteit tegen een

nog voordeliger prijs.

Sterker en toch soepeler dan PVC.

Is ook een uitstekende barrière tegen vet en olie en verliest zijn kwaliteit niet zoals leder of katoen.

Zachte dubbele jersey voering.

Dempend, beschermt de hand.

Geen naden in het werkvlak.

Comfortabeler voor de gebruiker, slijt en barst minder.

Voorgebogen vingers, anatomische duimvorm.

Speciaal ontworpen voor een grotere bewegingsvrijheid.

Uitstekende droge greep.

Maakt het hanteren

gemakkelijker en soepeler.

Vervaardigd zonder siliconen.

Gewaarborgd zuiver voor metaalbehandeling en productie van motoren.

Sanitized®/Actifresh®.

Bevat een schimmelwerend en bacteriostatisch middel om huidirritatie te voorkomen.

Machinewasbaar.

Hygiënischer en duurzamer: veilig en voordelig opnieuw te gebruiken.

Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten.

U kiest de optimale combinatie van eigenschappen voor uw specifieke toepassing.

Verpakking

144 paar per karton



Specificaties

Referentie	Beschrijving	Stijl	EN-maat	Lengte
27-600	Palm gecoat	Tricot manchet	8, 9, 10, 11	(9)260 mm, (10)275 mm
27-602	Volledig gecoat	Tricot manchet	8, 9, 10	(9)250 mm, (10)260 mm
27-607	Palm gecoat	Veiligheidsmanchet	8, 9, 10, 11	(9)250 mm, (10)260 mm
27-805	Volledig gecoat	Veiligheidsmanchet	9, 10, 11	(9)250 mm, (10)260 mm
27-810	Volledig gecoat	Lange veiligheidsmanchet	10	320 mm



4221
EN388